



Component nr	Quantity	Description
1	4	Grain M4x8 mm
2	1	Button head screw M4x14 mm
3	2	Socket head cap screw M3x10 mm. Head: d 6 mm h 2 mm
4	5	Nut M4 h 2.2 mm

Scarichi di alleggerimento nel caso di produzione tramite iniezione
 Se prodotti per lavorazione meccanica gli scarichi non sono da farsi

Heat and/or Surface Treatment	Material	Not declared chamfers	Roughness in mm	Quantity
-	Polymer tbd, 30% GF	-	√ (✓)	700
Date(dd/mm/yy) 26/11/2021	Designed by <i>Massimo Benettoni</i> Drawn by <i>Nicola Bez</i>	TOLERANCING ISO 8015 (E) (Envelope Principle) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED $\triangle 0.1$ A B C APPLIES TO ALL SURFACES ALL DIMENSIONS SPECIFIED IN MILLIMETERS		
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF INFN AND MAY NOT BE COPIED OR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS SUPPLIED WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN AUTHORITY OF INFN.		Title CMS BTL I-beam foot Normal version (5.7 mm)	Scale -	
 Servizio Progettazione Meccanica Via Marzolo, 8 35131 Padova ITALY		Drawing no. 211126_BTL.32	Sheet 1	